

ONEXUS®

MORE THAN ENERGY

OX1+



Balanceo de carga
Ajusta automáticamente la potencia de carga en función del consumo total del hogar o de la instalación..



Configuración del tiempo de carga
Configura libremente la hora y la duración de la carga



Registro del historial de recargas
Consulta el historial de recargas en cualquier momento y desde cualquier lugar



Control remoto APP
Iniciar o detener la carga a través de Wifi o Bluetooth



Actualización de firmware
Actualizar la versión de la aplicación

MONOFÁSICO



TRIFÁSICO



CERTIFICADOS



APP

Menú de configuración del sistema

Cuadro de mando de la corriente de carga

Parámetros de carga

Botón de carga

Corriente de carga disponible

Ajustes del sistema

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grado de protección IP66 e IK10	(a prueba de lluvia, polvo, impactos)
Temperatura en funcionamiento	-30 ~ 50°C
Humedad relativa	0-95% sin condensación
Pantalla LCD	color de 3,5 pulgadas
Luz indicadora	LED
Disponde de	APP
Dimensiones	310mm x 215mm x 70mm
Peso monofásico + manguera	5,67 kg (5mts) / 6,07 kg, 6,47 kg PV (7,5mts)
Peso trifásico + manguera	8,47kg (7,5mts) / 8,97 kg PV (7,5mts)
Longitud de manguera	5 mts / 7,5 mts
Carga	Balanceo de carga
Modulo fotovoltaico	Opcional Monofásico & Trifásico
Conexiones	Bluetooth, WiFi (2.4GHz / 5GHz), Ethernet

APP

Disponble	Android / Apple
Funcionamiento	Online - Offline

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de entrada/voltaje de salida	AC 230V/400V
Frecuencia de entrada	50~60Hz
Máx. potencia de salida	7,4Kw (monofásico) / 22Kw (trifásico)
Máx. corriente de salida:	32 A por fase
Tipo de interfaz de carga	IEC 62196-2, SAE 2, Type 2

ACCESORIOS DE MONTAJE

Soporte de conector y soporte de manguera incluidos
Monoposte para exteriores, accesorio opcional