ONEXUS®

MORE THAN ENERGY

OX1+

Balanceo de carga
Ajusta automáticamente la potencia de carga en función del consumo total del hogar o de la instalación..

Configuración del tiempo de carga
Configura libremente la hora y la duración de la carga

Registro del historial de recargas
Consulta el historial de recargas en cualquier momento y desde cualquier lugar

Control remoto APP
Iniciar o detener la carga a través de Wifi o Bluetooth

Actualización de firmware
Actualizar la versión de la aplicación

APP

MONOFÁSICO

TRIFÁSICO

CERTIFICADOS

IK10 IP66

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grado de protección IP66 e IK10	(a prueba de lluvia, polvo, impactos)
Temperatura en funcionamiento	-30 ~ 50°C
Humedad relativa	0-95% sin condensación
Pantalla LCD	color de 3,5 pulgadas
Luz indicadora	LED
Dispone de	APP
Dimensiones	310mm x 215mm x 70mm
Peso monofásico + manguera	5,67 kg (5mts)/ 6,07 kg , 6,47 kg PV (7,5mts)
Peso trifásico + manguera	8,47kg (7,5mts) / 8,97 kg PV (7,5mts)
Longitud de manguera	5 mts / 7,5 mts
Carga	Balanceo de carga
Modulo fotovoltaico	Opcional Monofásico & Trifasico
Conexiones	Bluetooth, WiFi (2.4GHz / 5GHz), Ethernet

APP

Disponible	Android / Apple
Funcionamiento	Online - Offline

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje de entrada/voltaje de salida	AC 230V/400V
Frecuencia de entrada	50~60Hz
Máx. potencia de salida	7,4Kw (monofásico) / 22Kw (trifásico)
Máx. corriente de salida:	32 A por fase
Tipo de interfaz de carga	IEC 62196-2, SAE 2, Type 2

ACCESORIOS DE MONTAJE

Soporte de conector y soporte de manguera incluidos

Monoposte para exteriores, accesorio opcional