

DELTA 3 Max Plus

Color : Plateado
Capacidad : 2048 Wh
Peso neto : Aprox. 22,1 kg
Dimensiones : 494 × 242 × 305 mm
Puertos de salida totales : 10
Potencia de salida total : 3581 W máx.
SAI : 10 ms + HID
Años de garantía : 3+2 años
Ruido : 600 W ≤ 25 dB



Salida de CA

Número de tomas CA	Prioridad de salida	Salida de CA máxima
4	Sí	3000 W
Salida de pico	X-Fusion	Salida máxima por X-Boost
6000 W	Sí	3900 W
Tensión de salida		
230 V ~ 50 Hz, 3000 W en total 13 A como máx. por puerto (×4)		

Salida de CC

Número de tomas de CC	USB-A	USB-C
6	1 × 18 W máx.	1 × 140 W máx. (HID) 2 × 45 W máx. (45 W en total)
Salida de 12 V de CC		
378 W máx. Salida de alimentación del vehículo × 1:12,6 V=10 A Salida Anderson × 1:12,6 V=30 A		

Entrada

Carga con energía de red pública	Tensión de entrada	Tiempo de carga 0-80 %
2300 W (Dependiendo de la tensión de entrada)	220-240 V ~ 10 A 50/60 Hz	47 min
Carga solar	Carga por alternador	Tiempo de carga 0-100 %
1000 W (2 × 500 W)	1000 W máx. A través de 4+8 puertos	68 min 1,1 horas
Carga por generador	Carga de vehículo	
2400 W máx.	12 V/24 V=8 A	

Batería

Química de la batería	Batería adicional compatible	Tecnología CTC
LFP	D2M/D3MP/D3/DP3 EB	CTC
Número de puertos de batería adicional	Capacidad máxima con batería adicional	Tipo de puertos de batería adicional
1 (ampliable a 2)	Hasta 10 kWh Con 2 × baterías adicionales DELTA Pro 3	4+8

Conexión

Pantalla	Wi-Fi	Bluetooth	Aplicación
Sí	Sí	Sí	Sí

Condiciones de funcionamiento

Altitud de funcionamiento : ≤ 3000 m	Temperatura de descarga : -10-45 °C
Temperatura de carga : 0-45 °C	Temperatura de almacenamiento : -10-45 °C