

Ezviz entry kit videoportero HP7 2 Wi-Fi 2 timbres + 1 pantalla



Referencia: EZHP72EK

EAN: 6941545637174

Tipo de producto: Seguridad



Subtipo de producto: Videoportero

Diseñado para facilitar las comunicaciones en la puerta de entrada de los hogares modernos, el EZVIZ Smart Home Video Intercom integra de forma innovadora la funcionalidad de un timbre de vídeo y cámara 2 en 1, un monitor táctil de 7 pulgadas y el teléfono móvil del usuario. Ahora, los propietarios pueden disfrutar de una visión impresionante gracias al vídeo 2K y al amplio campo de visión, al tiempo que gestionan fácilmente el acceso a la puerta con un simple toque en el monitor o a través de la aplicación EZVIZ de forma remota.

Descripción

El intercomunicador también mejora la seguridad de la puerta principal, ya que puede detectar movimientos humanos en particular y notificar a los usuarios sobre actividades sospechosas de inmediato. Todo el kit tiene un diseño coherente y elegante para adaptarse a la mayoría de los estilos de hogar, y es fácil de instalar y utilizar para diferentes familias.

Características principales

- 2 hilos
- Detección inteligente de movimiento humano
- Resolución 2K
- Wi-Fi de doble banda 2.4G/5G
- Resistente al agua
- Apertura y desbloqueo de puertas
- Entrada RFID inteligente
- Compresión de vídeo H.265
- Conversación bidireccional
- Visión nocturna por infrarrojos
- Monitor táctil de 7"
- Control remoto por App
- Múltiples tonos de llamada
- Almacenamiento local seguro
- Tarjeta de nombre

Especificaciones

Modelo: CS-HP7-R110-2W2TFC

Timbre de exterior Parámetros

Sensor de imagen: 1/2.7" Progressive Scan CMOS (Soporta baja sensibilidad a la luz)

Lente: 2.0 mm @ F2.2, ángulo de visión: 162° (Diagonal)

Día y Noche: Filtro de corte IR con conmutación automática, 850nm luz infrarroja x 2 (max. 6m)

Max. Resolución: 2048*1296(2K)

DNR: 2D/3D DNR

Compresión de vídeo: H.265 / H.264

Frecuencia de imagen: Máx: 15fps; Autoadaptable durante la transmisión en red.

Conexión y función

Método de conexión: Conexión por cable (2-Wired, capaz con 4-Wired), Transmisión de señal digital

Distancia de transmisión:

- Φ 2 x 0.75mm², max.50m

- Φ 2 x 1.5mm², máx.100m

- Par trenzado , max.120m

Abrir la puerta (Gate):

- Soporte. 2 puertos de cableado. Distancia de 1-10m.

- El panel de intercomunicación proporciona una conexión de contacto «seco», sin corriente eléctrica, para conectarse al botón de la puerta automatizada, capacidad de ruptura de la puerta: 12V/2A

Desbloqueo (cerradero eléctrico):

- Soporte. 2 puertos de cableado. 1-10m de distancia.

- El cerradero eléctrico o cerradura que pida debe tener memoria mecánica; la alimentación del cerradero eléctrico o cerradura no debe exceder 12V/1.1A, de lo contrario debe hacerlo como el manual de usuario.

Método de apertura de la puerta:

1.Desbloqueo con tarjeta RFID (tarjeta CPU x 5 unidades)

3.Desbloqueo remoto por aplicación

4.Desbloqueo de la pantalla interior

Exterior Timbre Interfaz

Entrada de audio: Micrófono incorporado de alta sensibilidad

Salida de audio: Built-in altavoz de alta potencia

Timbre Botón: Apoyo, 1 botón. Puede encender o apagar la luz.

Tarjeta de nombre:

- Apoyo, escrito a mano. 3 tarjetas de pegatinas incluidas (1 pegatina ya en el panel de intercomunicación).

- Puede encender o apagar la luz:

Terminal:

- Dos puertos de cableado para conectar la pantalla.

- Dos puertos de cableado para conectar la puerta.

- Dos puertos de cableado para conectar la placa de cerradura eléctrica.

Funciones

Alarma inteligente: Detección inteligente de movimiento humano + Detección de merodeo

Alarma antimanipulación: Soporta

Video Intercom: Conversación bidireccional de vídeo a larga distancia

General

Condiciones de funcionamiento: -30°C a 60°C , Humedad 95% o menos (sin condensación)

Grado de protección de entrada: Impermeable, con cubierta de protección

Tamaño: 161 x 87 x 20mm

Fuente de alimentación: 24V DC desde la pantalla

Pantalla interior

Tamaño de la pantalla: Pantalla táctil de 7"

Resolución: 1024*600

Interfaz

Entrada de audio: Micrófono de alta sensibilidad incorporado

Salida de audio: Altavoz de alta potencia incorporado

Botón: Botón de encendido/apagado de la pantalla

Terminal:

- Dos puertos de cableado para conectar el primer timbre exterior.
- Dos puertos de cableado para conectar el segundo timbre exterior.
- Dos puertos de cableado para conectar la pantalla interior adicional (no incluida en el kit)

Tarjeta SD: Soporta hasta 512GB

Parámetros de red

Protocolo: EZVIZ Cloud Protocolo propietario

Protocolo de interfaz: EZVIZ Cloud Protocolo propietario

Protocolo: Protocolo EZVIZ EZCONNECT

Parámetros Wi-Fi

Estándar Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Rango de Frecuencia: 2.4GHz ~ 2.4835GHz 5.15GHz ~ 5.25GHz

Ancho de Banda de Canal: Soporta 20MHz

Seguridad: 64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK

Tasa de Transmisión: 11b: 11Mbps,11g: 54Mbps,11n: 150Mbps, 11ac:433.3Mbps

Función

Múltiples tonos de llamada: Hasta 20 tonos de llamada

Funciones: Vista en directo, Reproducción, Conversación bidireccional, Videollamada

General

Condiciones de funcionamiento: -10°C a 45°C, Humedad 95% o menos (sin condensación)

Peso:

- Peso neto 855 g

- Con embalaje 1825 g

Tamaño: 180 x 111 x 15 mm

Fuente de alimentación: Fuente de alimentación DC 24V 1A, adaptador (100-240Vac)

Consumo: 8W, Max. 24W

•

Características

IoT
Sí
Tipo de producto
Seguridad
Subtipo de producto
Videoportero