

Referencia	0 603 663 905
Código de barras	4059952647999
3 baterías de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa de almacenamiento blanda	✓
Caja de cartón	✓
Trípode TT 150 0 603 691 101	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Área de trabajo de las líneas láser	10 m
Área de trabajo de los puntos láser	10 m
Diodo de láser de líneas láser	650 nm
Diodo de láser de punto láser	635 nm
Clase de láser	2
Tiempo de autonivelado, tipo	4 s
Área de nivelación	± 4 °
Ángulo de apertura	120 °
Precisión**	± 0,5 mm/m
Rosca de trípode	1/4"
Peso	0,540 kg
Batería	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto)	131 x 75 x 126 mm
solo para POD (no mostrar en el sitio web)	0.0
En el juego con trípode	0.0

Funciones

Función láser seleccionable	✓
Función de plomada	✓



Información de ventas

Colocación

- Perfecto para reformas, decoración y trabajos de mantenimiento

Beneficio al usuario

- Proyección láser en cruz con línea vertical adicional en ángulo de 90° y punto de plomada inferior
- Los puntos y las líneas se alinean de forma recta automáticamente gracias a la función de autonivelación
- La función de inclinación sirve para trabajar fuera del rango de autonivelación con líneas láser en diagonal
- Diodos láser de alta calidad y brillantes con un margen de error de solo $\pm 0,5$ mm/m para realizar un trabajo con resultados precisos
- Ángulo de 120° para líneas láser largas incluso a corta distancia de trabajo
- Incluye características de sostenibilidad, más detalles a continuación