

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27

Vintage 1906 LED Special Shapes Dimmable | Lámparas LED regulables, edición LED VINTAGE, forma especial de bombilla



Áreas de aplicación

- Perfecto para instalaciones decorativas
- Aplicaciones domésticas
- Iluminación general
- Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas

Beneficios del producto

- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios
- Disponible en varias formas y diámetros de bulbo

Características del producto

- LED lámparas económicas para tensión en línea
- Lámpara de cristal
- Vida útil hasta 15.000 h
- Ángulo de irradiación : de hasta 360°
- Regulable
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$; cromaticidad constante



- Se puede utilizar directamente como luminaria.


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4,5 W
Potencia del conjunto	4.50 W
Tensión nominal	220...240 V
Modo de funcionamiento	Red de Corriente Alterna
Potencia equivalente lámpara	15 W
Corriente nominal	27,4 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Corriente de encendido IP	0,24 A
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de lámparas máximas por 10 A (B)	125
Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B)	200
Distorsión armónica total	≤120 %
Factor de potencia	≥ 0,50

Datos fotométricos

Flujo luminoso	150 lm
Eficacia luminosa	33 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.93
Tono de luz (denominación)	Confort blanco cálido
Temperatura de color	1600 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Tono de luz	816
Desviación estándar de ajuste de color	≤9 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0,4



EPREL Data Spectral Diagram LEDr
_1600K_AC42355

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	300 °
Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 0.50 s
Tiempo de arranque	< 0.5 s

DIMENSIONES Y PESO



Longitud total	200.00 mm
Diámetro	140,00 mm
Diámetro máximo	140 mm
Peso del producto	180,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	64 °C

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	100000
Mante. de lúm. al final de la vi	0.93

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E27
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí
Construcción / Modelo	Claro
Pie de pág. usado solo para el producto	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<<

PRESTACIONES

Regulable	Sí ¹⁾
-----------	------------------

1) Verifica la compatibilidad del atenuador en ledvance.es/compatibilidad

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Consumo de energía	5.00 kWh/1000h
Tipo de protección	IP20
Normas	CE / UKCA / EAC
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1

Categorizaciones específicas de país

Referencia para pedido	1906LG140ED 4,5
------------------------	-----------------

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-40...+85 °C
-------------------------------	--------------

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	LED
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E27
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Energía de reserva	0 W
Consumo de energía en standby (espera) para CLS	not applicable
Indicación de potencia equivalente	Sí
Largo	200,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	140.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	140.00 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.5712
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.4001
R9 Índice de Reproducción Cromática	1
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
Factor de supervivencia	0,9
Factor de desplazamiento	≥ 0.5

La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente	No
ID de EPREL	1212436
Número de modelo	AC42355,AC42355

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declaraciones de conformidad	LED lamp
	Declaraciones de conformidad	LED Lamp
	Declaraciones de conformidad UKCA	LED Lamp

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Distribución de potencia espectral	EPREL Data Spectral Diagram LEDr _1600K_AC42355

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075760974	Caja unitaria 1	165 mm x 165 mm x 315 mm	330.00 g	8.58 dm³
4058075760981	Embalaje de envío 4	344 mm x 344 mm x 343 mm	1908.00 g	40.59 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.