

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS ROUND BROWN

DECOR LED LAMP IN CRACKED GLASS | LÁMPARA LED CON ACABADO DE CRISTAL



#### Áreas de aplicación

- Perfecto para instalaciones decorativas
- Áreas lujosas

#### Beneficios del producto

- La lámpara integrada ofrece una atmósfera moderna y lujosa.
- El diseño especial ofrece una distribución de luz cómoda con un ambiente antiguo.
- Tipo de protección: IP20, Ideal para uso en interiores
- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.

#### Características del producto

- La lámpara plana está instalada en una carcasa de vidrio agrietado con fines de diseño.
- La carcasa de vidrio tiene 3 formas: redonda, alargada y aplanada.
- Se ofrecen 3 colores diferentes para la carcasa de la lámpara: naranja, marrón y azul.
- Vida útil: hasta 25.000 h
- La lámpara plana se puede separar de la carcasa.
- Se puede utilizar directamente como luminaria.



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Potencia nominal                                                 | 3,5 W                    |
| Potencia del conjunto                                            | 3.50 W                   |
| Tensión nominal                                                  | 220...240 V              |
| Modo de funcionamiento                                           | Red de Corriente Alterna |
| Potencia equivalente lámpara                                     | 28 W                     |
| Corriente nominal                                                | 32 mA                    |
| Tipo de corriente                                                | Corriente alterna (AC)   |
| Corriente de encendido IP                                        | 2.36 A                   |
| Frecuencia de funcionamiento                                     | 50/60 Hz                 |
| Frecuencia de red                                                | 50/60 Hz                 |
| Número de lámparas máximas por 10 A (B)                          | 76                       |
| Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B) | 96                       |
| Distorsión armónica total                                        | 141.90 %                 |
| Factor de potencia                                               | 0,46                     |

Datos fotométricos

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                          | 300 lm        |
| Eficacia luminosa                       | 85 lm/W       |
| Factor manten.lumen final vida ú        | 0.96          |
| Tono de luz (denominación)              | Blanco cálido |
| Temperatura de color                    | 2700 K        |
| Índice de reproducción cromática Ra     | 80            |
| Tono de luz                             | 827           |
| Desviación estándar de ajuste de color  | ≤6 sdc        |
| Valor del Flickering Pst LM             | 1             |
| Valor del efecto del estroboscópico SVM | 0.4           |



LISO spectral power distribution  
2700K CRI80 v1

Datos técnicos de iluminación

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ángulo de radiación               | 100 °    |
| Tiempo de precalentamiento (60 %) | < 0.50 s |
| Tiempo de arranque                | < 0.5 s  |

DIMENSIONES Y PESO



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Longitud total    | 160.00 mm |
| Diámetro          | 125,00 mm |
| Diámetro máximo   | 125 mm    |
| Peso del producto | 465,00 g  |

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Margen de temperatura ambiente      | -25...+40 °C |
| Temp. máx. en el punto de prueba tc | 90 °C        |

Vida media

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C         | 25000 h |
| Número de ciclos de encendidos   | 100000  |
| Mante. de lúm. al final de la vi | 0.96    |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casquillo (denominación estándar)       | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contenido mercurio                      | 0.0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Libre de mercurio                       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Construcción / Modelo                   | Mate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< |

PRESTACIONES

|           |    |
|-----------|----|
| Regulable | No |
|-----------|----|

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética           | F 1)            |
| Consumo de energía                       | 4.00 kWh/1000h  |
| Tipo de protección                       | IP20            |
| Normas                                   | CE / UKCA / EAC |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG1             |

1) Clase de eficiencia energética (EEC) en una escala de A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia)

## Categorizaciones específicas de país

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | LFLATCRKGLR 3,5 |
|------------------------|-----------------|

## DATOS LOGÍSTICOS

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25...+80 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnología de iluminación utilizada                                 | LED          |
| No direccional o direccional                                        | NDLS         |
| De red o de no red                                                  | MLS          |
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27          |
| Fuente de luz conectada (CLS)                                       | No           |
| Fuente de luz con temperatura de color ajustable                    | No           |
| Recubrimiento                                                       | No           |
| Fuente de luz de alta luminancia                                    | No           |
| Pantalla antideslumbrante                                           | No           |
| Tipo de temperatura de color correlacionada                         | SINGLE_VALUE |
| Energía de reserva                                                  | 0 W          |
| Consumo de energía en standby (espera) para CLS                     | 0 W          |
| Indicación de potencia equivalente                                  | Sí           |
| Largo                                                               | 160,00 mm    |
| Altura (luminarias incluidas)                                       | 125.00 mm    |
| Ancho (incl. Luminarias redondas)                                   | 125.00 mm    |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada X                            | 0.458        |
| Diagrama de cromaticidad de coordenada Y                            | 0.410        |
| R9 Índice de Reproducción Cromática                                 | 1            |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso                       | SPHERE_360   |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Factor de supervivencia                             | 0.9     |
| Factor de desplazamiento                            | 0.787   |
| La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente | No      |
| ID de EPREL                                         | 2340265 |
| Número de modelo                                    | AC82565 |

Advertencia de Seguridad

- No toques la lámpara si está rota.
- No debe utilizarse si la bombilla exterior está defectuosa.

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                   | Nombre del documento |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|   | Declaraciones de conformidad      | LED FLAT lamps       |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA | LED FLAT lamps       |

| Archivos fotométricos y para diseño de iluminación                                  |                                    | Nombre del documento                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Distribución de potencia espectral | LISO spectral power distribution 2700K CRI80 v1 |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854608445      | Caja unitaria<br>1                | 134 mm x 134 mm x 219 mm                | 566.00 g   | 3.93 dm³  |
| 4099854608452      | Embalaje de envío<br>6            | 426 mm x 284 mm x 237 mm                | 3798.00 g  | 28.67 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.