

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Linear LED Flat Eco 5W 840

Linear LED Flat | Luminaria submarina delgada para montaje en superficie

---

#### Áreas de aplicación

- Iluminación debajo de los armarios



---

#### Beneficios del producto

- Conexión de hasta 43 (versión ECO) o 18 (versión de sensor) luminarias en línea
- Varios accesorios incluidos (cables y conectores)

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Potencia nominal       | 5,00 W        |
| Tensión nominal        | 220...240 V   |
| Frecuencia de red      | 50...60 Hz    |
| Corriente nominal      | 40,000 mA     |
| Factor de potencia     | > 0,5         |
| Clase de protección    | II            |
| Modo de funcionamiento | Mains voltage |

Datos fotométricos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                           | 320 lm        |
| Eficacia luminosa                        | 64 lm/W       |
| Temperatura de color                     | 4000 K        |
| Tono de luz (denominación)               | Blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática Ra      | > 80          |
| Desviación estándar de ajuste de color   | ≤6 sdcn       |
| Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 | RG0           |
| Ángulo de radiación                      | 120 °         |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 370,00 mm |
| Ancho             | 67,00 mm  |
| Alto              | 22,00 mm  |
| Peso del producto | 325,00 g  |



LINEAR LED FLAT ECO

MATERIAL Y COLORES

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Color del producto                          | Plateado           |
| Color de carcasa                            | Plateado           |
| Material del cuerpo                         | Aluminum           |
| Material cobertura                          | Polycarbonate (PC) |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Contenido mercurio | 0.0 mg |
|--------------------|--------|

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo de conexión           | Enchufe tipo C (UE) |
| Tipo de protección         | IP20                |
| Regulable                  | No                  |
| Tipo de montaje            | Surface             |
| Entorno de aplicación      | Interior            |
| Con fuente de luz          | Sí                  |
| Fuente de luz reemplazable | No                  |

## Vida media

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C | 20000 h <sup>1)</sup> |
|--------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / EAC        |
| Temperatura de superficie limitada | No              |
| Módulo LED sustituible             | no reemplazable |

## Advertencia de Seguridad

– Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.

## DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | LINEAR LED FLAT         |
|  | Información legal                                 | Safety insert G11220499 |
|  | Declaraciones de conformidad                      | LINEAR LED FLAT         |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854462511      | Caja unitaria<br>1                | 49 mm x 80 mm x 415 mm                  | 426.00 g   | 1.63 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854462528      | Embalaje de envío<br>8            | 430 mm x 215 mm x 185 mm                | 3842.00 g  | 17.10 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.