

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TATAY**Referencia Artículo:** 33307 06**Artículo:** FLEXO DUCHA 1,5m DELUXE NEGRO

8 411801 243282

CONDICIONES DE USO

Temperatura máxima: 60 °C
 Temperatura mínima: 5 °C
 Carga máxima: , Kg
 Superficie de riego: , m²
 Presión máxima: 5 bar
 Presión mínima: 1 bar
 Tensión: volts
 Capacidad: , L
 Caudal max a 3bar: , l/minuto
 Pilas:
 Aptitud Alimentaria: NO
 Garantía: 5 años

**COMPOSICIÓN**

	Material	Acabado
FLEXO	PVC+HILO POLIESTER	-
TUERCAS	ABS	CROMO BRILLO
ESPIGA 360°	LATON	CROMO BRILLO
JUNTAS	NBR	-

ENVASE Y EMBALAJE

Envase - Cartulina - /kg.	0,022
Envase - Varios Plast. (Grapas....) /kg.	0,0006
Embalaje - Caja /kg.	0,02205
Embalaje - Film /kg.	0,0003

CAJA ESTANDAR

	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Volumen (m³)	Peso (Kg)	Peso Bruto (Kg)
Caja Standard	225	185	225	0,009366	0,132	
Medidas artículo	23	23	1500	0,000794	0,278	0,2987
Medidas con packaging	205	40	240	0,001968		

PALETIZACIÓN

	Altura (mm)	Cajas/Palet	Volumen (m³)	Unid/Caja	Und/Palet
Palet Americano	1720	196	2,07432	6	1176
Palet Europeo	2170	189	2,0832	6	1134

NORMAS APLICADAS

ACS
EN 1113

CONTROL DE CALIDAD

PAUTAS DE INSPECCION (CONTROL RECEPCION)

NOTAS