



QVENTI

brings comfort to life






Catálogo Cubiertas



Dimensiones de la carcasa y consejos de medición			Suelo e independiente	Pared
Modelo carcasa	Dim. exterior (AxAxP)	Dim. máximas de instalación (AxAxP)		
CAL100	100 x 75 x 50 cm	92 x 66 x 46 cm		
CAL115	115 x 85 x 57,5 cm	108 x 76 x 53 cm		
CAL130	130 x 115 x 65 cm	123 x 107 x 57 cm		
CAL150	150 x 125 x 75 cm	142 x 116 x 70 cm		
CAL150 + refuerzo	150 x 185 x 75 cm	142 x 168 x 70 cm		

- ✔ Asegúrese de que tanto la anchura como la altura y la profundidad caben en la carcasa.
- ✔ Compruebe que la unidad exterior, incluido el material de instalación, se ajustan a las dimensiones máximas de la instalación.
- ✔ Asegúrase de que tanto la anchura como la altura y la profundidad caben en la carcasa.
- ✔ Si la carcasa sobresale, puede girarla un cuarto de vuelta u optar por un revestimiento más corto.
- ✔ En caso de duda, el consejo es coger un tamaño mayor.
- ✔ Coloque la parte delantera de la carcasa lo más cerca posible de la rejilla de salida de aire.
- ✔ Gracias a los pies ajustables, puede conseguir hasta 10 cm más de altura en una instalación en el suelo

Opciones de placas según disposición y consejos de medición

	Instalación en el suelo	Instalación independiente	Montaje en pared
			
Placa base	✔	✔	✔
Placa inferior			✔
Placa posterior		✔	

- ✔ La cubierta básica se suministra sin la placa inferior/trasera opcional.
- ✔ En el caso de una instalación en el suelo sobre patas, sólo se requiere un cerramiento básico.
- ✔ Para una instalación independiente, se recomienda una placa posterior.
- ✔ Se recomienda el uso de una placa base para la instalación en pared

Colores

				
RAL9017	RAL8017	RAL9010	RAL6005	RAL7016

Consejos generales

- ✔ La medida incluye los materiales de instalación (soportes de pared y revestimiento).
- ✔ Asegure una colocación estable de la cubierta anclándola a la pared, a la cubierta o a las baldosas de hormigón.
- ✔ Los 4 pies ajustables individualmente se pueden utilizar para nivelar la cubierta.
- ✔ Seleccione un color de cubierta que se adapte al entorno en el que se colocará.
- ✔ Haga coincidir el color de las canalizaciones con el color de las carcasas.
- ✔ Es posible fabricar los cerramientos en colores RAL específicos con un coste adicional.



brings comfort to life

Teléfono: 0034 93 194 88 46

Correo electrónico: info@qventi.es

QVENTI.ES

“Best reviewed”

BEST REVIEWED



















JAN 2024

KIESKEURIG.NL

Escanee el código QR para más consejos y tips sobre



Unidad base	CAL100	CAL115	CAL130	CAL150
Dimensiones exterior (A/P/A)*				
*Las medidas no incluyen la posibilidad de elevar con patas regulables hasta 10 cm de altura extra				
Dimensiones interior (A/P/A)*				
Peso	10.9 kg bruto / 8.5 kg neto	13.8 kg bruto / 10.0 kg neto	19.8 kg bruto / 15.2 kg neto	24.5 kg bruto / 19.2 kg neto
Placa inferior (opcional)				
Peso	3.1 kg bruto / 2.2 kg neto	4.3 kg bruto / 2.5 kg neto	5.5 kg bruto / 3.3 kg neto	6.7 kg bruto / 3.9 kg neto
Placa posterior (opcional)				
Peso	4.6 kg bruto / 2.8 kg neto	6.1 kg bruto / 3.7 kg neto	9.3 kg bruto / 5.9 kg neto	11.5 kg bruto / 7.2 kg neto
Colores				
Artículo-número	CAL100BA Antracita ** CAL100BW Blanca CAL100BB Marrón CAL100BG Verde CAL100BZ Negra	CAL115BA Antracita ** CAL115BW Blanca CAL115BZ Negra	CAL130BA Antracita CAL130BW Blanca CAL130BZ Negra	CAL150BA Antracita

** Versión PRO con puerta de servicio	CAL100BA PRO Antracita 	CAL115BA PRO Antracita 	CAL150EA Antracita Alzamiento 	CAL150EAA Antracita Panel trasero Ophoger 
---	---	---	--	---

Diseñado para marcar la diferencial

Las carcasas Qventi están diseñadas para su uso en exteriores cubriendo la unidad exterior de aires acondicionados y bombas de calor. El uso de una cubierta crea una imagen (de exterior) más tranquila y tiene un mayor carácter estético. Gracias al efecto de camuflaje, la unidad exterior ya no se percibe (negativamente). Además, las elegantes cubiertas de la unidad exterior son fáciles de mantener, protegen y son duraderas. Su diseño ingenioso y versátil garantiza un uso multifuncional y una instalación rápida y sencilla, que ahorra tiempo.

Diseño multifuncional, ligero e inteligente

Gracias a su construcción ingeniosa, robusta y ligera, las carcasas disponen de distintos tipos de configuración;

- ✓ Instalación en el suelo
- ✓ Instalación independiente
- ✓ Instalación en pared o suspendida

Su fabricación íntegramente en aluminio, combinada con un acabado mate de doble cara con recubrimiento en polvo, proporciona un acabado elegante y discreto..

Óptimo sistema de circulación de aire

Un diseño bien estudiado, con una estructura de lamas en la parte delantera y a ambos lados, ofrece una visibilidad reducida de la unidad de aire acondicionado/calefacción frontal y a ambos lados, y una ventilación adecuada.

Para que el sistema de circulación de aire sea el óptimo, tanto la parte superior como ambos laterales están equipados con una muesca adicional para el suministro y retorno de aire. Estas muescas también se pueden utilizar para instalar fácilmente las calas en la carcasa sin necesidad de serrar la carcasa. El tejado inclinado proporciona un drenaje natural, por lo que el agua no se queda en él.

4 pies niveladores independientes

Cuando la cubierta se coloca en el suelo, se pueden utilizar los 4 pies ajustables independientes para conseguir una altura adicional de hasta 10 cm (por pie ajustable).

Esto permite nivelar la carcasa en terrenos irregulares. Gracias a la altura alcanzada por los pies ajustables, la carcasa se levanta del suelo, evitando que se sumerja en el agua.

Totalmente preparado para su instalación

Las carcasas se emban en forma compacta en un embalaje resistente y se suministran con un excelente embalaje de protección. Las cubiertas se entregan completamente listas para instalar y, por tanto, preparadas para su montaje inmediato. El trabajo de montaje es limitado porque el panel frontal ya está montado junto a los paneles laterales con una construcción de bisagra y los agujeros ya han sido taladrados. Como resultado, la carcasa puede atornillarse en pocos minutos.

Acabado de color y estilo

Las cubiertas están disponibles en distintos colores, para que se adapten casi a la perfección a la configuración de la instalación, como el color de la fachada, los marcos de las ventanas o el jardín. Se puede elegir entre antracita, negro, blanco, marrón y verde.

Gracias a su carácter versátil, las cubiertas son adaptables a todas las unidades exteriores, siempre que se ajusten a su tamaño.

Casi todos los colores pueden utilizarse perfectamente en combinación con los mismos colores de conductos de tuberías, convirtiendo la unidad exterior del aire acondicionado o bomba de calor en una unidad exterior elegante y camuflada.

La instalación se vuelve aún más elegante gracias a la colocación de la carcasa. Un valor estético añadido que garantiza la conservación de las prestaciones con un gran estilo. La carcasa Qventi es el toque perfecto para su instalación, ya que proporciona un acabado de alta calidad con estilo.

