



Eficiencia y diseño compacto

Estufa independiente de combustible sólido, diseñada para calentar estancias mediante radiación y convección. Su amplia visión frontal permite disfrutar plenamente de la llama.

7,0 kW

Potencia nominal

80,1 %

Rendimiento útil

A

Clase energética

Identificación del producto

NOMBRE COMERCIAL	LAGO
TIPO	Estufa de leña independiente
COMBUSTIBLE	Leña en troncos, humedad $\leq 25 \%$
DIMENSIONES (AN x F x AL)	536 x 406 x 965 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150 mm (nominal)

DATOS TÉCNICOS

Potencia calorífica directa	7,0 kW	Partículas PM (13 % O ₂)	19 mg/Nm ³
Rendimiento útil nominal	80,1 %	Compuestos orgánicos OGC	63 mg/Nm ³
Eficiencia estacional (η_s)	70,0 %	Monóxido de carbono CO	555 mg/Nm ³
Índice de eficiencia energética	106	Óxidos de nitrógeno NOx	103 mg/Nm ³
Consumo eléctrico	0,0 kW	Norma de producto	EN 16510-2-1:2023-06
Toma de aire exterior	Ø 98 mm	Organismo notificado	1452

DISTANCIAS MÍNIMAS A MATERIALES COMBUSTIBLES

200 mm	600 mm	2.000 mm	750 mm	750 mm
Trasera	Laterales	Frontal	Techo	Zona frontal inferior

IMPORTANTE

La instalación debe realizarla personal cualificado conforme al manual, la normativa aplicable y las condiciones reales del emplazamiento. Utilice únicamente el combustible recomendado y no sobrepase la carga indicada por el fabricante.