



Insertable eficiente y panorámico

Insertable de combustible sólido para calefacción de estancias mediante radiación y convección. Su amplio cristal frontal ofrece una visión generosa de la llama y facilita su integración en obra.

10,5 kW

Potencia nominal

83,0 %

Rendimiento útil

A+

Clase energética

Identificación del producto

NOMBRE COMERCIAL	PIA
TIPO	Insertable de leña para encastrar
COMBUSTIBLE	Leña en troncos, humedad $\leq 25\%$
DIMENSIONES (AN x F x AL)	686 x 505,7 x 879 mm
SALIDA DE HUMOS	Superior · Ø 200 mm

DATOS TÉCNICOS

Potencia calorífica directa	10,5 kW	Partículas PM (13 % O ₂)	21 mg/Nm ³
Rendimiento útil nominal	83,0 %	Compuestos orgánicos OGC	33 mg/Nm ³
Eficiencia estacional (η_s)	73,0 %	Monóxido de carbono CO	1.179 mg/Nm ³
Índice de eficiencia energética	110	Óxidos de nitrógeno NOx	100 mg/Nm ³
Consumo eléctrico	0,0 kW	Norma de producto	EN 16510-2-2:2023-06
Toma de aire exterior	Ø 123 mm	Organismo notificado	1452

DISTANCIAS MÍNIMAS A MATERIALES COMBUSTIBLES

120 mm	120 mm	2.500 mm	1.300 mm	1.000 mm	1.500 mm
Trasera	Laterales	Frontal	Techo	Frontal inferior	Frontal lateral

IMPORTANTE

La instalación debe realizarla personal cualificado conforme al manual, la normativa aplicable y las condiciones reales del emplazamiento. Utilice únicamente el combustible recomendado y no sobrepase la carga indicada por el fabricante.