



Fuego visible desde dos lados

Insertable de combustible sólido con cristal frontal y lateral derecho. Su diseño esquinero amplía la visión de la llama y permite integrarlo en revestimientos contemporáneos de obra.

11,0 kW

Potencia nominal

80,5 %

Rendimiento útil

A+

Clase energética

Identificación del producto

NOMBRE COMERCIAL

PIA R

TIPO

Insertable esquinero derecho

COMBUSTIBLE

Leña en troncos, humedad $\leq$ 25 %

DIMENSIONES (AN x F x AL)

766 x 505 x 879 mm

SALIDA DE HUMOS

Superior · Ø 200 mm

DATOS TÉCNICOS

Potencia calorífica directa	11,0 kW	Partículas PM (13 % O ₂)	20 mg/Nm³
Rendimiento útil nominal	80,5 %	Compuestos orgánicos OGC	72 mg/Nm³
Eficiencia estacional (η_s)	71,0 %	Monóxido de carbono CO	1.178 mg/Nm³
Índice de eficiencia energética	107	Óxidos de nitrógeno NOx	100 mg/Nm³
Consumo eléctrico	0,0 kW	Norma de producto	EN 16510-2-2:2023-06
Toma de aire exterior	Ø 123 mm	Organismo notificado	1452

DISTANCIAS MÍNIMAS A MATERIALES COMBUSTIBLES

120 mm Trasera	120 mm Laterales	2.000 mm Frontal	800 mm Techo	500 mm Frontal inferior	1.000 mm Frontal lateral
--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

IMPORTANTE

La instalación debe realizarla personal cualificado conforme al manual, la normativa aplicable y las condiciones reales del emplazamiento. Utilice únicamente el combustible recomendado y no sobrepase la carga indicada por el fabricante.