



Fuego visible desde dos lados

Insertable de combustible sólido con cristal frontal y lateral izquierdo. Su diseño esquinero amplía la visión de la llama y permite integrarlo en revestimientos contemporáneos de obra.

11,0 kW

Potencia nominal

80,5 %

Rendimiento útil

A+

Clase energética

Identificación del producto

NOMBRE COMERCIAL	PIA L
TIPO	Insertable esquinero izquierdo
COMBUSTIBLE	Leña en troncos, humedad $\leq 25 \%$
DIMENSIONES (AN x F x AL)	766 x 506 x 878 mm
SALIDA DE HUMOS	Superior · Ø 200 mm

DATOS TÉCNICOS

Potencia calorífica directa	11,0 kW	Partículas PM (13 % O ₂)	20 mg/Nm ³
Rendimiento útil nominal	80,5 %	Compuestos orgánicos OGC	72 mg/Nm ³
Eficiencia estacional (η_s)	71,0 %	Monóxido de carbono CO	1.178 mg/Nm ³
Índice de eficiencia energética	107	Óxidos de nitrógeno NOx	100 mg/Nm ³
Consumo eléctrico	0,0 kW	Norma de producto	EN 16510-2-2:2023-06
Toma de aire exterior	Ø 123 mm	Organismo notificado	1452

DISTANCIAS MÍNIMAS A MATERIALES COMBUSTIBLES

120 mm	120 mm	2.000 mm	800 mm	500 mm	1.000 mm
Trasera	Laterales	Frontal	Techo	Frontal inferior	Frontal lateral

IMPORTANTE

La instalación debe realizarla personal cualificado conforme al manual, la normativa aplicable y las condiciones reales del emplazamiento. Utilice únicamente el combustible recomendado y no sobrepase la carga indicada por el fabricante.