



Diseño panorámico, alta eficiencia

Estufa independiente de combustible sólido, diseñada para calentar estancias mediante radiación y convección. Su frontal curvo y panorámico proporciona una gran visión de la llama.

8,0 kW

Potencia nominal

81,0 %

Rendimiento útil

A+

Clase energética

Identificación del producto

NOMBRE COMERCIAL	SIRO
TIPO	Estufa de leña independiente
COMBUSTIBLE	Leña en troncos, humedad ≤ 25 %
DIMENSIONES (AN × F × AL)	750 × 415 × 839 mm
SALIDA DE HUMOS	Ø 150 mm (nominal)

DATOS TÉCNICOS

Potencia calorífica directa	8,0 kW	Partículas PM (13 % O ₂)	19 mg/Nm³
Rendimiento útil nominal	81,0 %	Compuestos orgánicos OGC	57 mg/Nm³
Eficiencia estacional (η _s)	71,0 %	Monóxido de carbono CO	1.102 mg/Nm³
Índice de eficiencia energética	107	Óxidos de nitrógeno NO _x	96 mg/Nm³
Consumo eléctrico	0,0 kW	Norma de producto	EN 16510-2-1:2023-06
Toma de aire exterior	Ø 98 mm	Organismo notificado	1452

DISTANCIAS MÍNIMAS A MATERIALES COMBUSTIBLES

300 mm Trasera	600 mm Laterales	2.000 mm Frontal	750 mm Techo	750 mm Zona frontal inferior
--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	--

IMPORTANTE

La instalación debe realizarla personal cualificado conforme al manual, la normativa aplicable y las condiciones reales del emplazamiento. Utilice únicamente el combustible recomendado y no sobrepase la carga indicada por el fabricante.