







Potencia nominal	kW	11
Potencia reducida	kW	3,3
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	12,1
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	91
Rendimiento reducido	%	93,5
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m³	79 - 264
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,0022
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,022
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	268 - 27
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	7,0 - 2,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	105 - 119
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	11 - 14
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	22
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,73 - 2,6
Autonomía (mín.-máx.)	h	8,5 - 30
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	360
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	84
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	60
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	3,7 - 7,1
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	174
Peso neto	kg	98
Peso bruto	kg	108
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-



COMBINACIONES

7019049		Metal blanco	EAN 8053859011392
7019050		Metal moka	EAN 8053859011408
7019048		Metal antracita	EAN 8053859011385

PLUS



AIRTIGHT Estufa estanca



Mando a distancia **



Función Silent



Descarga de humos lateral



Wi-Fi (opcional)



Mano fría



Conexión al termostato externo



Descarga de humos superior (opcional)



Easy start



Brasero en hierro fundido




Programación diaria semanal



** Para el funcionamiento es necesario tener 1 pila de tipo Lithium battery CR 2025. Las pilas usadas contienen metales nocivos para el medio ambiente, por lo que se deben eliminar de forma separada en los contenedores específicos.


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	124,5	70


VOLUMEN (m³)
0,70

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE



57 pzas