



650 × 400 mm

Llama real, instalación sencilla

Chimenea decorativa de bioetanol para uso doméstico, sin conexión a chimenea ni alimentación eléctrica. Produce una llama real y debe utilizarse únicamente en estancias bien ventiladas.

2,2 kW

Potencia nominal

0,5 L

Capacidad depósito

40 m³

Volumen mínimo

Identificación del producto

NOMBRE COMERCIAL	BIO E 650X400 BOX
TIPO	Chimenea mural de bioetanol
COMBUSTIBLE	Bioetanol líquido · alcohol etílico
DIMENSIONES FRONTALES	650 × 400 mm
EAN	8436595484871

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica nominal	2,2 kW	Norma de producto	EN 16647:2015-11
Capacidad máxima del depósito	0,5 L	Uso previsto	Decorativo doméstico
Volumen mínimo de la estancia	40 m³	Funcionamiento continuo	No permitido
Combustible recomendado	Bioetanol 96,6 %	Ventilación de la estancia	Obligatoria
Alimentación eléctrica	No requiere	Holgura perimetral de encastre	10 mm
Salida de humos	No requiere	Enfriamiento antes de repostar	≥ 30 min

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

1.000 mm A objetos combustibles	10 mm Holgura perimetral	40 m³ Volumen estancia	≥ 1 vez/h Renovación de aire	≥ 30 min Enfriamiento	No permitido Uso continuo
---	------------------------------------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------

IMPORTANTE

Mantenga 1.000 mm entre el aparato y muebles, cortinas, decoración u otros elementos combustibles.
En encastre, deje 10 mm perimetrales y utilice un hueco no combustible. No reposte con el quemador caliente.